



Nom du produit

Stand de vente pour extracteur à 2 bras avec griffes d'extraction minces

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 20-ST-S

Gammes 20-ST-S

Code à barre 4021176906282



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	90 - 250 mm	4 - 9 7/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 200 mm	3 7/8 - 7 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 340 mm	2 3/4 - 13 3/8 inch
	6 pans mâles	17-27 mm	
	Moment de couple max.	35 - 250 Nm	
max.	Charge maximale admissible	2,5 - 7,0 t	2.5 US t
	Poids	19.67 kg	
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
20-1-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-10-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-2-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-20-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-3-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-STL	Support

Contenu

Réf.	Nom du produit
20-1-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-10-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-2-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-20-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-3-S	Extracteur universel à 2 bras avec griffes d'extraction minces
20-STL	Support