



Nom du produit *

Extracteur universel à 2 bras avec profondeur réglable, vis hydraulique longue et griffes d'extraction articulées (y compris la vis mécanique)











Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. particulièrement grippés.

Réf. 205-3-B

Gammes 205-B

Code à barre 4021176886102
Métrique**Impérial**

Caractéristique technique

	Capacité de serrage extérieure	37 - 500 mm	1 1/2 - 19 3/4 inch
	Profondeur de serrage	540 mm	21 1/4 inch
	Profondeur de serrage avec vis hydraulique	490 mm	19 1/4 inch
	Nombre de variations de profondeur de serrage	3	3
	Moment de couple max.	320 Nm	
	Charge maximale admissible	12 t	13 US t
	Poids	10.46 kg	
	Espace ci-dessous	19 mm	3/4 inch
	Pièce à côté	58 mm	2 1/4 inch
	Nombre de crochets	2	2



Technologies



HYDRAULIQUE

Outils d'extraction avec fonction hydraulique.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
8-02	Vis hydraulique longue
201-3-T	Entretoise
205-3-540-P	2 griffes d'extraction articulées avec profondeur réglable (paire)

Accessoires

Réf.	Nom du produit
626400	Vis d'extraction mécanique.