



Produktnavn

## 3-armet kombiaftrækker med svingbare aftrækningskroge og indstillelig spændingsdybde











Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 207-01

Serie 207

EAN 4021176029806



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	18 - 200 mm	3/4 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spænddybde med hydraulisk spindel	100 mm	3 7/8 inch
	Antal spænddybdeindstillinger	2	2
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	5 t	5.5 US t
	Maks. drejningsmoment	120 Nm	88.5 ft lb
	Vægt	1.495 kg	
	Rum nedenunder	8 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	41 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	2/3	2/3



## Teknologier



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614160	Mekanisk trykspindel.
206-01-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
203-1-T	Travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler