



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z szybkoprzestawnymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)

Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-30+B

Seria 30+B

EAN 4021176303067
Metryczne

Cecha techniczna

	Odległość mocowania zewnętrzna	50 - 375 mm	2 - 14 3/4 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	180 - 440 mm	7 1/8 - 17 3/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	36 mm	
	Maksymalny moment obrotowy	250 Nm	
	Dopuszczalne obciążenie	15 t	16 US t
	Ciężar	12.475 kg	
	Przestrzeń poniżej	6,5 mm	1/4 inch
	Raum nebendran	52 mm	2 1/16 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściągające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-02	Długie wrzeciono hydrauliczne
3-202-S	3 szybkoprzestawne ramiona ściągarza (zestaw)
11-0-T	Poprzeczka ściągarza

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
WT-010	Asortyment ściągarzy "Pojazdy użytkowe" TOP