



Nom du produit

## Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction minces et à réglage rapide

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. K-2030-10+S-C

Gammes K-2030-10+S-C

Code à barre 4021176040238



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	120; 130 mm	4 3/4; 5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100 - 350 mm	3 7/8 - 13 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	35; 40 t	2.5 US t
 max.	Moment de couple max.	35; 40 Nm	
	Poids	9.12 kg	



## Technologies




### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
20-10-T	Traverse à 2 bras
30-10-T	Entretoise

## Parti du

Réf.	Nom du produit
K-CubeBoxx-4Set-C	Servantes