



Nom du produit

## Jeu d'extracteurs à 2 et 3 bras avec deux types différents de griffes d'extraction

Utilisable de façon universelle pour l'extraction de roues d'engrenage, de roulements, de pignons et de synchroniseurs.

Réf. K-2030-20+S-C

Gammes K-2030-20+S-C

Code à barre 4021176040245



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 - 600 mm	5 7/8 - 23 5/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	
	6 pans mâles	22 mm	
	Longueur de la vis	220, 355 mm	8 5/8; 14 inch
max.	Charge maximale admissible	5; 6 t	
	Moment de couple max.	120; 150 Nm	
	Poids	14.72 kg	



## Technologies



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.